

Обрешетка.

Оборудована двумя стяжными кольцами. Каждое кольцо стягивается в четырех точках. Кассета с данной обрешеткой позволяет перевозить жидкие грузы по дорогам низкого качества и на дальние расстояния.

Преимущества:

1. Длительный срок службы емкостей.

Имеет специальную конструкцию основания пола с укосинами, которая значительно продлевает срок службы емкостей, установленных на пол в обрешетку и минимизирует вероятность механического повреждения от возможных гидроударов при перевозке.

2. Стабильное качество серийного изделия.

Производится из металлического профиля 60*60*3мм и 60*30*3мм, который приобретает только у проверенных поставщиков, таких как группа компаний «ДиПОС», ООО «Фирма «СЕВЗАПМЕТАЛЛ» и соответствует требованиям ТУ 14-105-737-04 и ГОСТ 8645-68, что обеспечивает стабильное качество серийного изделия.

3. Сохранность установленных в обрешетку емкостей.

Использование ручной полуавтоматической сварки, сварочного оборудования компании КЕМРРИ (Финляндия) и квалификация наших сварщиков (не ниже 5-го разряда) обеспечивают максимальную прочность сварных соединений и сохранность установленных в обрешетку емкостей.

4. Надёжные сварные соединения.

Применение сварочной проволоки ESAB (Швеция) и сварка в смеси защитных газов (аргон+углекислота) максимально снижает разбрызгивание металла, шлакообразование и количество вредных примесей в сварных швах и продлевает срок службы обрешетки более чем в два раза.

5. Продуманное соотношение прочности и веса.

Конструкция обрешетки спроектирована для обеспечения необходимой жесткости при удержании наполненных емкостей и снижения веса с

увеличением полезной грузоподъемности автомобиля.

6. Удобство в эксплуатации.

Оснащена проушинами для удобства при проведении погрузо-разгрузочных работ только с опорожненными с емкостями.